

Διαιρούμενου τύπου οικιακής χρήσης κλιματιστικά Σειρά PERFORMANCE επίτοιχης τοποθέτησης



+21
-15

+43
-10



- ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ
- ΑΠΟΛΥΤΑ ΑΘΟΡΥΒΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
- ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ WASABI
- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
- ΗΜΕΡ./ΕΒΔΟΜΑΔ. ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
- ΥΨΗΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
- ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
- ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΕ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

■ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ:

Διατίθεται σε 5 μεγέθη με ισχύ από 2, 5 kW έως 7 kW σε λειτουργία ψύξης

■ ΑΠΟΛΥΤΑ ΑΘΟΡΥΒΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ:

Χάρη στην εξαιρετικά χαμηλή ταχύτητα του ανεμιστήρα φτάνει σε πολύ χαμηλά επίπεδα θορύβου

■ ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ WASABI:

Το φίλτρο αέρα WASABI που διαθέτουν εγγυάται την υψηλή ποιότητα του αέρα που αναπνέετε στο περιβάλλον σας

■ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

■ ΗΜΕΡ./ΕΒΔΟΜΑΔ. ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

■ ΥΨΗΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

■ ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

■ ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΕ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ:

Θέρμανση εγγυημένη ακόμη και στους -15°C



Σειρά PERFORMANCE			SAP	Όνομαστική Ικανότητα (kW) (Ελάχιστη - Μέγιστη)		SEER	Ενεργειακή κλάση	SCOP	Ενεργειακή κλάση
Μοντέλο				Ψ	Θ				
RAK-25RPB/ RAC-25WPB	Εσωτερικό	RAK-25RPB	77811	2,5 (0,9-3,1)	3,4 (0,9-4,4)	7,60	A++	5,50	A+++
	Εξωτερικό	RAC-25WPB	74539						
RAK-35RPB/ RAC-35WPB	Εσωτερικό	RAK-35RPB	77812	3,5 (0,9-4,0)	4,2 (0,9-5,0)	7,20	A++	5,90	A+++
	Εξωτερικό	RAC-35WPB	74540						
RAK-50PPA/ RAC-50WPA	Εσωτερικό	RAK-50PPA	70890	5,0 (1,9-5,2)	6,0 (2,2-7,3)	6,10	A++	5,20	A+++
	Εξωτερικό	RAC-50WPA	70894						
RAK-60PPA/ RAC-60WPA	Εσωτερικό	RAK-60PPA	70891	6,1 (1,5-6,5)	6,8 (1,5-8,5)	6,00	A+	5,00	A++
	Εξωτερικό	RAC-60WPA	70893						
RAK-70PPA/ RAC-70WPA	Εσωτερικό	RAK-70PPA	70957	7,0 (1,5-8,0)	8,0 (1,5-9,2)	6,80	A++	5,60	A+++
	Εξωτερικό	RAC-70WPA	70958						

Διαιρούμενου τύπου οικιακής χρήσης κλιματιστικά Σειρά E επίτοιχης τοποθέτησης



ΑΠΟΛΥΤΑ ΑΘΟΡΥΒΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

12ΩΡΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

ΥΨΗΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΕ
ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

■ ΑΠΟΛΥΤΑ ΑΘΟΡΥΒΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ:

Χάρη στην εξαιρετικά χαμηλή ταχύτητα του ανεμιστήρα φτάνει σε πολύ χαμηλά επίπεδα θορύβου

■ 12ΩΡΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

■ ΥΨΗΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

■ ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΕ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ



Σειρά E			SAP	Όνομαστική Ικανότητα (kW) (Ελάχιστη - Μέγιστη)		SEER	Ενεργειακή	SCOP	Ενεργειακή
Μοντέλο				Ψ	Θ		κλάση		κλάση
RAS-E10HBG/ RAC-E10HBG	Εσωτερικό	RAS-E10HBG	77813	2,5 (0,9-3,1)	3,4 (0,9-4,4)	5,80	A+	5,50	A+++
	Εξωτερικό	RAC-E10HBG	77814						
RAS-E14HBG/ RAC-E14HBG	Εσωτερικό	RAS-E14HBG	77815	3,5 (0,9-4,0)	4,2 (0,9-5,0)	5,90	A+	5,90	A+++
	Εξωτερικό	RAC-E14HBG	77816						